

REVILIM WAXVERZORGER

Reinigt en herstelt

- Speciaal reinigings- en onderhoudsproduct in één
- Toevoegen aan het schoonmaakwater
- Reinigt krachtig en vult gebruikskrasjes
- Vormt een ragdunne, opwrijfbaar hardwaxfilm
- Zuinig in gebruik: 1 liter voor 20 behandelingen
- Snel weer droog en beloopbaar

Profiel

Aquamarijn Revilim is een speciaal reinigings- en onderhoudsproduct voor hardwaxvloeren op basis van alcohol, citrusolie, carnaubawas en bijenwas. Revilim reinigt grondig, herstelt de hardwaxbescherming, vult gebruikskrasjes en geeft extra bescherming tegen vocht en vlekken.

Toepassing

Revilim kan naar behoefte worden toegepast naast Aquamarijn Clien-R en Aquamarijn Finilim of Crelim.

Eigenschappen

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------------------------|
| Dichtheid | : 0,96 | kg/dm ³ | ISO 281 I |
| Viscositeit | : 13 | sec | DIN 53211 - Cup 4, 20 °C |
| pH-waarde | : 8,5 | | ISO 976 |
| Gehalte vaste stof | : 6,25 | % | EN ISO 3251 (gewicht) |
| Gehalte VOS | : 34 | g/l | Voldoet aan ARBO NL |

Aquamarijn Revilim laat na elke behandeling een ragdunne, voedende en beschermende hardwaxfilm op het oppervlak achter, die desgewenst tot een zachte glans kan worden opgewreven.

Door de bijzondere samenstelling van Aquamarijn Revilim kunnen vloeren regelmatig lichtvochtig met dit product worden onderhouden.

Samenstelling

Bevat alcohol, citrusolie, carnaubawas, bijenwas, alcohol en natuurlijke emulgator.

Bevat geen biociden of schadelijke conserveringsmiddelen.

Potconservering: door BGA en FDA toegelaten voor producten die in contact met levensmiddelen komen.

Revilim is niet getest op dieren



verpakking: 1 Liter, vloeistofblik
kindveilige sluiting

rendement: Circa 20 behandelingen/liter

droging Circa 60 minuten
(bij 20 °C, 65% RLV)

houdbaar: 24 Maanden, mits goed
afgesloten en koel bewaard.

ontwikkeld en geproduceerd door:

URSA PAINT
QUALITY & ENVIRONMENT

Ursa Paint
Postbus 176
1970 AD IJmuiden

Tel.: 0255 54 84 48
Fax: 0255 54 84 45
E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl
www.aquamarijn.com

AQUAMARIJN
natuurverf

Verwerking

- Ondergrond:** verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
- Mengen:** verpakking goed schudden. Voeg een 1/2 kopje (50 ml) toe aan 5 liter warm water.
- Gereedschap:** gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen.
- Applicatie:** de vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen en de dweil/mop geregeld uitspoelen en uitwringen. Niet nadweilen.
- Een met Aquamarijn Revilim behandeld oppervlak kan desgewenst na droging worden opgewreven. Beloop de vloer niet zolang het oppervlak nog nat is.
- Gebruik bij vochtig reinigen nooit te veel water, maar altijd een goed uitgewrongen dweil of mop. Hierdoor voorkomt u het ontstaan van plasjes water, waardoor hout kan zwellen, kromtrekken of verkleuren. Vooral voorzichtig zijn bij zwevende vloeren en vochtgevoelig hout.
- Oppervlakken uitsluitend onderhouden met Revilim en Clie-R. Nooit andere reinigingsproducten gebruiken. Een correcte dosering garandeert een optimaal resultaat en een minimale milieubelasting.
- Omstandigheden:** niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur lager dan +10 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

Droging

Het behandelde oppervlak is in het algemeen droog en belastbaar na ca. 60 minuten.

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65% RLV, normale verwerking en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd.

Rendement

Circa 20 behandelingen per liter.

Onderhoud

Zie de Aquamarijn Onderhoudswijzer voor Hardwaxvloeren volgens DIN 18356.

Levorm

1 Liter vloeistofblik : Artikelnummer 2750113 - doos bevat 12 x 1 liter - pallet is 30 dozen = 360 liter. Kindveilige sluiting.

Opslag / Transport

Koel (doch vorstvrij) bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenuen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).